CE

1397

”Kerameya” SRL, strada Pogranychna 47, Sumy, 40012, Ucraina

15

1397-CPR-0277

EN 771 – 1 : 2011

Categoria 1, HD cărămidă clincher ceramică cu perforații verticale, 250x120x65 mm Klinkeram **PR1 MAGMA GRANIT**
Numărul lotului – 1222
Data eliberării – 01.12.2015
Numărul declarației – Pr1 – 5 – 20
Dimensiuni: lungime 250 (mm), lățime 120 (mm), înălțime 65 (mm)
Toleranțe dimensionale:
Categoria toleranței: T 2
Categoria de gamă: R2
Planeitate: NPD
Paralelism plan: NPD
Configurare: <= 36
Rezistenta la compresiune> 35 (N/ mm^2) (bed face)
Rezistența la compresiune normalizată, N/mm^2: 28
Rezistență la așchiere, N/mm^2: 0,3
Stabilitate dimensională: mișcare de umiditate: NPD
Conținut de săruri solubile activ: S2
Reacție la foc: Euroclass (A1)
Absorbția apei: <= 6 %
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă: 5/10
Izolare directă a sunetului transmis prin aer:
Densitatea uscată brută 1420/ D2
Densitatea uscată netă, kg/m^3 2200/D1
Durabilitatea împotriva înghețului / dezghețului: F2 (100)
Substanțe periculoase: clasa 1